

SEMI WET SUCTION

MGF presenta le unità di aspirazione con sistema **semi-secco**, ad alta potenza e grande capacità di aspirazione, con separazione immediata dei liquidi dall'aria. La tecnologia **Hybrid** offre la possibilità di usare le macchine anche per il sistema a secco. Tutte le unità sono abbinabili a sistemi di recupero di amalgama.

mod: **MGF HYBRID 1S**

cod : **AS-075-EX** con centralina / with control board

cod : **AS-075-EX1** senza centralina / without control board



mod: **MGF HYBRID A1S**

cod : **AS-075-EX-AS** s.c / with c.b.

cod : **AS-075-EX1-AS** senza centralina / without c.b



Tasso di separazione	99,3 %
Separation rate	

mod: **CENTRALINA PER HYBRID 1S**
CONTROL BOARD FOR HYBRID 1S

cod : **AS-50060280**

ASPIRAZIONE SEMI SECCO

MGF presents the semi-wet suction systems: high power and high suction capacity with centrifugal separation system. The **Hybrid** technology can be used for dry suction as well. All the versions can be equipped with amalgam separator.

Motore integrato di separatore di secreti predisposto per 1 posto di lavoro, disponibile con o senza centralina.

Integrated suction unit, complete with liquids separator for 1 working place, available with or without control board.

Tensione di alimentazione / Mains voltage	230 V
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Assorbimento di corrente max / Max current consumption	6,5 / 7,4 A
Potenza assorbita max / Max. electrical shaft power	0,55/0,63 kW
Ambito di depressione regolata / Negative pressure regulated	120/140 mbar
Volume aspirato / Air flow rate	1100 l/min
Temperatura ambientale max / Max ambient temperature	40°C
Durata inserzione / Operating time	100%
Peso / Weight	15 kg
Emissioni sonore / Noise Level	63 dB
Dimensioni compl. (LxWxH) mm / Dimensions (LxWxH) mm	530x350x320

Motore integrato di separatore di secreti e recuperatore di amalgama predisposto per 1 posto di lavoro, completa di centralina.

Integrated suction unit, complete with liquids separator and amalgam separator for 1 working place, with control board.

Tensione di alimentazione / Mains voltage	230 V
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Assorbimento di corrente max / Max current consumption	6,5 / 7,4 A
Potenza assorbita max / Max. electrical shaft power	0,55/0,63 kW
Ambito di depressione regolata / Negative pressure regulated	120/140 mbar
Volume aspirato / Air flow rate	1100 l/min
Temperatura ambientale max / Max ambient temperature	40°C
Durata inserzione / Operating time	100%
Peso / Weight	15 kg
Emissioni sonore / Noise Level	63 dB
Dimensioni compl. (LxWxH) mm / Dimensions (LxWxH) mm	770x320x350



mod: **MGF HYBRID 1**
 cod : **AS-094-EX**



Motore integrato di separatore di secreti predisposto per 2 posti di lavoro.

Tutti i modelli HYBRID hanno la girante della soffiante in alluminio per garantire un funzionamento durevole.

Integrated suction unit, complete with liquids separator for 2 working places.

All the HYBRID versions have the impeller made of aluminum, for a longer durability

Tensione di alimentazione / Mains voltage	230 V
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Assorbimento di corrente max / Max current cosumption	6,7 A
Potenza assorbita max / Max. electrical shaft power	0,94 / 1,1 kW
Ambito di depressione regolata / Negative pressure regulated	180 mbar
Volume aspirato / Air flow rate	1100/1300 l/min
Temperatura ambientale max / Max abient temperature	40°C
Durata inserzione / Operating time	100%
Peso / Weight	22 kg
Emissione sonora / Noise Level	57 / 62 dB
Dimensioni compl. (LxWxH) mm / Dimensions (LxWxH) mm	570x422x400

mod: **MGF HYBRID A1**
 cod : **AS-094-EX-AS**



Motore integrato di separatore di secreti e recuperatore di amalgama predisposto per 2 posti di lavoro.

Integrated suction unit, complete with liquids separator and amalgam separator for 2 working places.

Tensione di alimentazione / Mains voltage	230 V
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Assorbimento di corrente max / Max current cosumption	6,7 A
Potenza assorbita max / Max. electrical shaft power	0,94 / 1,1 kW
Ambito di depressione regolata / Negative pressure regulated	180 mbar
Volume aspirato / Air flow rate	1100/1300 l/min
Temperatura ambientale max / Max abient temperature	40°C
Durata inserzione / Operating time	100%
Peso / Weight	24,5 kg
Emissione sonora / Noise Level	57 / 62 dB
Dimensioni compl. (LxWxH) mm / Dimensions (LxWxH) mm	570x770x400

Tasso di separazione	99,3 %
Separation rate	

mod: **MGF HYBRID 2**
cod : **AS-100-EX**



Motore integrato di separatore di secreti predisposto per 2/3 posti di lavoro.
Tutti i modelli MGF HYBRID hanno la girante della soffiante in alluminio per garantire un funzionamento durevole.

Integrated suction unit, complete with liquids separator for 2/3 working places.
All the MGF HYBRID versions have the impeller made of aluminum, for a longer durability.

Tensione di alimentazione / Mains voltage	230 V
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Assorbimento di corrente max / Max current cosuption	10,1 / 10,3 A
Potenza assorbita max / Max. electrical shaft power	1,1/1,3 kW
Ambito di depressione regolata / Negative pressure regulated	180 mbar
Volume aspirato / Air flow rate	1500 l/min
Temperatura ambientale max / Max abient temperature	40°C
Durata inserzione / Operating time	100%
Peso / Weight	27 kg
Emissione sonora / Noise Level	63 dB
Dimensioni compl. (LxWxH) mm / Dimensions (LxWxH) mm	580x450x400

mod: **MGF HYBRID A2**
cod : **AS-100-EX-AS**



Motore integrato di separatore di secreti e recuperatore di amalgama predisposto per 2/3 posti di lavoro.

Integrated suction unit, complete with liquids separator and amalgam separator for 2/3 working places.

Tensione di alimentazione / Mains voltage	230 V
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Assorbimento di corrente max / Max current cosuption	10,1 / 10,3 A
Potenza assorbita max / Max. electrical shaft power	1,1/1,3 kW
Ambito di depressione regolata / Negative pressure regulated	180 mbar
Volume aspirato / Air flow rate	1500 l/min
Temperatura ambientale max / Max abient temperature	40°
Durata inserzione / Operating time	100%
Peso / Weight	29,5 kg
Emissione sonora / Noise Level	63 dB
Dimensioni compl. (LxWxH) mm / Dimensions (LxWxH) mm	580x780x400

Tasso di separazione	99,3 %
Separation rate	

mod: **MGF HYBRID 5**
 cod : **AS-150-EX**



Motore integrato di separatore di secreti predisposto per 3/5 posti di lavoro.

Motore a velocità variabile integrato di separatore di secreti predisposto per 3/5 posti di lavoro.

Integrated suction unit, complete with liquids separator for 3/5 working places.

Integrated suction unit with variable speed electric motor, complete with liquids separator for 3/5 working places.

Tensione di alimentazione / Mains voltage	230 V
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Assorbimento di corrente max / Max current cosuption	9,0 / 10,0 A
Potenza assorbita max / Max. electrical shaft power	1,5 / 1,75 kW
Ambito di depressione regolata / Negative pressure regulated	180 mbar
Volume aspirato / Air flow rate	2500 l/min
Temperatura ambientale max / Max abient temperature	40°C
Durata inserzione / Operating time	100%
Peso / Weight	30 kg
Emissione sonora / Noise Level	65 dB
Dimensioni compl. (LxWxH) mm / Dimensions (LxWxH) mm	620x460x455

mod: **MGF HYBRID A5**
 cod : **AS-150-EX-AS**



Motore integrato di separatore di secreti e recuperatore di amalgama predisposto per 3/5 posti di lavoro.

Integrated suction unit, complete with liquids separator and amalgam separator for 3/5 working places.

Tensione di alimentazione / Mains voltage	230 V
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Assorbimento di corrente max / Max current cosuption	9,0 / 10,0 A
Potenza assorbita max / Max. electrical shaft power	1,5 / 1,75 kW
Ambito di depressione regolata / Negative pressure regulated	180 mbar
Volume aspirato / Air flow rate	2500 l/min
Temperatura ambientale max / Max abient temperature	40°C
Durata inserzione / Operating time	100%
Peso / Weight	35 kg
Emissione sonora / Noise Level	65 dB
Dimensioni compl. (LxWxH) mm / Dimensions (LxWxH) mm	620x915x455

Tasso di separazione	99,3 %
Separation rate	

MGF HYBRID 1 S COMPLETA DI CABINA INSONORIZZANTE E CENTRALINA MGF HYBRID 1 S WITH ACUSTIC COVER AND CONTROL BOARD

cod : AS-075-EX-S



Cabina insonorizzante studiata su misura per la MGF HYBRID 1 S.

Versione con centralina.

Equipped with special noise insulation material, the covers for MGF HYBRID 1 S suction systems reduce suction noise to a minimum level.

Version with control board.

L xWxH cm	38x36x57.5
Peso / Weight	2 kg

MGF HYBRID 1 S COMPLETA DI CABINA INSONORIZZANTE SENZA CENTRALINA MGF HYBRID 1 S WITH ACUSTIC COVER WITHOUT CONTROL BOARD

cod : AS-075-EX1-S



Cabina insonorizzante studiata su misura per la MGF HYBRID 1 S.

Versione senza centralina.

Equipped with special noise insulation material, the covers for MGF HYBRID 1 S suction systems reduce suction noise to a minimum level.

Version without control board.

L xWxH cm	38x36x57.5
Peso / Weight	1 kg

CABINA INSONORIZZANTE PER HYBRID 2-5 COVERS FOR SUCTION HYBRID 2-5

cod : CA-CR-060



Cabina insonorizzante in metallo, dotata di ventilazione forzata. Riduce la rumorosità degli aspiratori MGF HYBRID 2 e 5 fino a 47 dB/1m.

Metallic Sound Proofing cabinet equipped with forced cooling system. It reduces the noise level of the models MGF HYBRID 2 and 5 till 47 dB/1m.

L xWxH cm	58x51x79.5
Peso / Weight	39 kg